

NRF 1372879



Heimdall 75 bunnutløp er et gulvsluk laget av 1,5 mm syrefast rustfritt stål (1.4404) med 75 mm bunnutløp og er beregnet for installasjon i betongbjelkelag. Gulvsluket har en innebygd forlengelsesring. Denne forlengelsesringen bør være i sin laveste posisjon ved støping av betongen, og etter støpingen kan den øvre delen heves med maksimalt 27 mm og vinkles opptil 10° fra sin opprinnelige posisjon. Heimdall gulvsluk leveres med en avtakbar vannlås i syrefast rustfritt stål (1.4404), skrudd klemring i plast og rist i rustfritt stål. Det følger også med et beskyttelsesdeksel som skal forhindre at støp og flytsparkel renner inn i sluket.

Den skrudde holderringen leveres med seks spesielle rustfrie stålskruer og brukes både mot membran og vinyl. Klemringen er beregnet for vinylgulv med tykkelse 1,5-2 mm.

Spesifikasjoner

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| NRF nummer | 1372879 |
| Flate | Beiset |
| Funksjon | Bunnutløp |
| Gulvdekke | Vinyl |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Størrelse | Ø130 mm |

**Trykk
Strømningstemp**

0,83 l/s

Uttaksdimensjon

Ø75 mm

Vare farge

Rustfritt

Versjon

Med rustfri rist

