

NRF 3401754



Gummikobling Flexi benyttes for å koble sammen to avløpsrør med ulik dimensjon, samt avløpsrør med samme eller ulik materiale og overflatestruktur. Koblingen kan benyttes både for horisontell og vertikal installasjon. Gummikobling Flexi har begge sider med slangeklemme for utvendig installasjon på avløpsrør. Gummikobling Flexi er enkel å montere på noen få minutter og er godkjent for skjult montasje. Materialet er UV bestandig.

Spesifikasjoner

Gummikobling Flexi benyttes for å koble sammen to avløpsrør med ulik dimensjon, samt avløpsrør med samme eller ulik materiale og overflatestruktur. Koblingen kan benyttes både for horisontell og vertikal installasjon. Gummikobling Flexi har begge sider med slangeklemme for utvendig installasjon på avløpsrør. Gummikobling Flexi er enkel å montere på noen få minutter og er godkjent for skjult montasje. Materialet er UV bestandig.

NRF nummer	3401754
Materiale	EPDM, Syrefast rustfritt stål 1.4404
Versjon	Typegodkjent for skjult plassering
Vare farge	Svart
Trykk Strømningstemp	0,6 bar
Uttaksdimensjon	75-89/53-63 mm
Funksjon	Overgangstetning mellom

rørdimensjoner