

NRF 3401389



Joti M-sluk lav 50 er et sluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar NOOD vannlås og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelokk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

NB! Sluket har en kapasitet på 0,5 l/s.

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

NRF 3401393

Joti M-sluk høy 50 er et sluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar NOOD vannlås og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelokk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

NB! Sluket har en kapasitet på 0,5 l/s.

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3401389
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser/vinyl

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP
Størrelse	Ø179 mm
Trykk Strømningstemp	0,5 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Svart
Versjon	Med NOOD vannlås
NRF nummer	3401393
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser/vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP
Størrelse	Ø179 mm
Trykk Strømningstemp	0,5 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Svart
Versjon	Med NOOD vannlås

