

## NRF 3401389



Joti M-sluk lav 50 er et sluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar NOOD vannlås og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelokk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

NB! Sluket har en kapasitet på 0,5 l/s.

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

## NRF 3401393

Joti M-sluk høy 50 er et sluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket er produsert i PP og leveres med uttagbar NOOD vannlås og skrudd klemring i rustfritt stål. I sluket inngår tettelokk for å hindre støp og flytsparkel fra å renne inn i sluket. Produktsertifisert iht. produktstandard EN 1253

NB! Sluket har en kapasitet på 0,5 l/s.

Klemringen kan benyttes sammen med membraner og vinylbelegg med tykkelse inntil 3 mm.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3401389
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser/vinyl

<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	PP
<b>Størrelse</b>	179
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,5 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Svart
<b>Versjon</b>	Med NOOD vannlås
<b>NRF nummer</b>	3401393
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser/vinyl
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP
<b>Størrelse</b>	179
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,5 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Svart
<b>Versjon</b>	Med NOOD vannlås

