

NRF 3401815

Purus Line Tile Insert 600 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



NRF 3401834

Purus Line Tile Insert 700 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401853

Purus Line Tile Insert 800 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401871

Purus Line Tile Insert 900 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt

slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401889

Purus Line Tile Insert 1000 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

Spesifikasjoner

Purus Line Tile Insert 600 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

Størrelse	600
NRF nummer	3401815
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s

Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	700
NRF nummer	3401834
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	800
NRF nummer	3401853
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå

Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	900
NRF nummer	3401871
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1000
NRF nummer	3401889
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist

Vare farge

Grå

**Trykk
Strømningstemp**

0,8 l/s

Uttaksdimensjon

Ø50 mm

Funksjon

Gavlutløp