

NRF 3401816

Purus Line Tile Insert 600 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



NRF 3401835

Purus Line Tile Insert 700 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401854

Purus Line Tile Insert 800 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401872

Purus Line Tile Insert 900 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i

rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401891

Purus Line Tile Insert 1000 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| NRF nummer | 3401816 |
| Funksjon | Lavt sideutløp |
| Gulvdekke | Fliser |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre |
| Størrelse | 600 |
| Trykk Strømningstemp | 0,6 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø50 mm |
| Vare farge | Grå |
| Versjon | Med ramme og rist |
| NRF nummer | 3401835 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Funksjon | Lavt sideutløp |
| Gulvdekke | Fliser |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre |
| Størrelse | 700 |
| Trykk Strømningstemp | 0,6 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø50 mm |
| Vare farge | Grå |
| Versjon | Med ramme og rist |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| NRF nummer | 3401854 |
| Funksjon | Lavt sideutløp |
| Gulvdekke | Fliser |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre |
| Størrelse | 800 |
| Trykk Strømningstemp | 0,6 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø50 mm |
| Vare farge | Grå |
| Versjon | Med ramme og rist |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| NRF nummer | 3401872 |
| Funksjon | Lavt sideutløp |
| Gulvdekke | Fliser |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre |
| Størrelse | 900 |
| Trykk Strømningstemp | 0,6 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø50 mm |
| Vare farge | Grå |
| Versjon | Med ramme og rist |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| NRF nummer | 3401891 |
| Funksjon | Lavt sideutløp |
| Gulvdekke | Fliser |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre |
| Størrelse | 1000 |
| Trykk Strømningstemp | 0,6 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø50 mm |
| Vare farge | Grå |

Versjon

Med ramme og rist

