

## NRF 3401812



Purus Line Tile Insert 600 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401831

Purus Line Tile Insert 700 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401849

Purus Line Tile Insert 800 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401867

Purus Line Tile Insert 900 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt

slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401886

Purus Line Tile Insert 1000 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3401812
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401831

<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401849
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401867
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401886
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Vare farge</b>	Grå

**Versjon**

Med ramme og rist

