

NRF 3401814

Purus Line Tile Insert 600 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401833

Purus Line Tile Insert 700 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401852

Purus Line Tile Insert 800 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401869

Purus Line Tile Insert 900 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt



slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401888

Purus Line Tile Insert 1000 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3401814
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401833

Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3401852
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3401869
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3401888
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301, Tre
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå

Versjon

Med ramme og rist

