

NRF 3401808

Purus Line Twist 600 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

NRF 3401826

Purus Line Twist 700 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

NRF 3401846

Purus Line Twist 800 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

NRF 3401864

Purus Line Twist 900 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte,



skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

NRF 3401883

Purus Line Twist 1000 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! leveres uten vannlås

NRF 3401994

Purus Line Twist 1200 er en lavtbyggende avløpstrakt med 40 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket levers som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis og hårsil. Kan monteres helt inntil vegg.

NB! levers uten vannlås

Spesifikasjoner

NRF nummer	3401808
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600

Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø40 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401826
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø40 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401846
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, Rustfritt stål 1.4301

Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø40 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401864
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø40 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401883
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv

Materiale	ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø40 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3401994
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv

Materiale	ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø40 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

