

## NRF 3401806

Purus Line Twist 600 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



## NRF 3401824

Purus Line Twist 700 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401843

Purus Line Twist 800 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401862

Purus Line Twist 900 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt

slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401881

Purus Line Twist 1000 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401992

Purus Line Twist 1200 er et designsluk med 50 mm gavlutløp for innstallasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket levers som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3401806
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	600

<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401824
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401843
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301

<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401862
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401881
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre

<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3401992
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre

<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

