

## NRF 3401807

Purus Line Twist 600 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



## NRF 3401825

Purus Line Twist 700 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401845

Purus Line Twist 800 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401863

Purus Line Twist 900 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil og NOOD vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401882

Purus Line Twist 1000 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401993

Purus Line Twist 1200 er et lavtbyggende designsluk med 50 mm sideutløp for innstallasjon i betong. Sluket levers som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

### Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3401807
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå

<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401825
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401845
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm

<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401863
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401882
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s

<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3401993
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

