

## NRF 3401803

Purus Line Twist 600 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



## NRF 3401821

Purus Line Twist 700 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401839

Purus Line Twist 800 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401858

Purus Line Twist 900 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt

slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401877

Purus Line Twist 1000 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401988

Purus Line Twist 1200 er et designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket levers som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## Spesifikasjoner

<b>Størrelse</b>	600
<b>NRF nummer</b>	3401803
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Størrelse</b>	700
<b>NRF nummer</b>	3401821
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Størrelse</b>	800
<b>NRF nummer</b>	3401839
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser

<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Størrelse</b>	900
<b>NRF nummer</b>	3401858
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Størrelse</b>	1000
<b>NRF nummer</b>	3401877
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301

<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp
<b>Størrelse</b>	1200
<b>NRF nummer</b>	3401988
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Bunnutløp