

NRF 3401805

Purus Line Twist 600 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



NRF 3401823

Purus Line Twist 700 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401842

Purus Line Twist 800 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401861

Purus Line Twist 900 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt

slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401879

Purus Line Twist 1000 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401991

Purus Line Twist 1200 er et designsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket levers som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3401805
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600

Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401823
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401842
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301

Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401861
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3401879
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre

Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3401991
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre

Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

