

## NRF 3401801

Purus Line Twist 600 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



## NRF 3401818

Purus Line Twist 700 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401837

Purus Line Twist 800 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## NRF 3401856

Purus Line Twist 900 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt

slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401875

Purus Line Twist 1000 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

NRF 3401986

Purus Line Twist 1200 er et designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket levers som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme for flis, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

## Spesifikasjoner

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Størrelse</b>        | 600                            |
| <b>NRF nummer</b>       | 3401801                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b> | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>        | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>        | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>          | Med ramme og rist              |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 700                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3401818                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 800                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3401837                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 900                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3401856                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 1000                           |
| <b>NRF nummer</b>               | 3401875                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301 |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 1200                           |
| <b>NRF nummer</b>               | 3401986                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø75 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |