

NRF 3402591

Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.



NRF 3402592

Purus Line Vinyl Plus 700 et desigsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402593

Purus Line Vinyl Plus 800 et desigsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402594

Purus Line Vinyl Plus 900 et desigsluk med

50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402595

Purus Line Vinyl Plus 1000 et desigsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3402591
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå

Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402592
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402593
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm

Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402594
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402595
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s

Uttaksdimensjon

Ø50 mm

Vare farge

Grå

Versjon

Med ramme uten rist