

NRF 3402591

Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.



NRF 3402592

Purus Line Vinyl Plus 700 et desigsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402593

Purus Line Vinyl Plus 800 et desigsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402594

Purus Line Vinyl Plus 900 et desigsluk med

50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402595

Purus Line Vinyl Plus 1000 et designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

Spesifikasjoner

Størrelse	600
NRF nummer	3402591
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm

Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	700
NRF nummer	3402592
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	800
NRF nummer	3402593
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s

Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	900
NRF nummer	3402594
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1000
NRF nummer	3402595
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå

**Trykk
Strømningstemp**

0,8 l/s

Uttaksdimensjon

Ø50 mm

Funksjon

Gavlutløp