

NRF 3402585



Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfri klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402586

Purus Line Vinyl Plus 700 et desigsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfri klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402587

Purus Line Vinyl Plus 800 et desigsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfri klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402588

Purus Line Vinyl Plus 900 et desigsluk med

50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402589

Purus Line Vinyl Plus 1000 et desigsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres mediuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3402585
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå

Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402586
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402587
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm

Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402588
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402589
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s

Uttaksdimensjon

Ø50 mm

Vare farge

Grå

Versjon

Med ramme uten rist

