

NRF 3402585

Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfri klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.



NRF 3402586

Purus Line Vinyl Plus 700 et desigsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfri klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402587

Purus Line Vinyl Plus 800 et desigsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfri klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402588

Purus Line Vinyl Plus 900 et desigsluk med

50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402589

Purus Line Vinyl Plus 1000 et designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402495

Purus Line Vinyl Plus 600 er et designsluk med 50 mm sideutløp, lav byggehøyde på 83 mm for installasjon i støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402496

Purus Line Vinyl Plus 700 er et designsluk med 50 mm sideutløp, lav byggehøyde på 83 mm for installasjon i støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402497

Purus Line Vinyl Plus 800 er et designsluk med 50 mm sideutløp, lav byggehøyde på 83 mm for installasjon i støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402498

Purus Line Vinyl Plus 900 er et designsluk med 50 mm sideutløp, lav byggehøyde på 83 mm for installasjon i støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402499

Purus Line Vinyl Plus 1000 er et designsluk med 50 mm sideutløp, lav byggehøyde på 83 mm for installasjon i støpt gulv. Sluket leveres med uttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

Spesifikasjoner

Størrelse

600

NRF nummer

3402585

Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp

Størrelse	700
NRF nummer	3402586
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp
Størrelse	800

NRF nummer	3402587
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp

Størrelse	900
NRF nummer	3402588
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp

Størrelse	1000
NRF nummer	3402589
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp

Størrelse	600
NRF nummer	3402495
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm

Funksjon	Sideutløp
Størrelse	700
NRF nummer	3402496
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp
Størrelse	800
NRF nummer	3402497
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s

Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp
Størrelse	900
NRF nummer	3402498
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Sideutløp
Størrelse	1000
NRF nummer	3402499
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Vinyl
Versjon	Med ramme uten rist
Vare farge	Grå

**Trykk
Strømningstemp**

0,6 l/s

Uttaksdimensjon

Ø50 mm

Funksjon

Sideutløp