

NRF 3402602

Purus Line Vinyl Plus 600 et desigsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.



NRF 3402603

Purus Line Vinyl Plus 700 et desigsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402604

Purus Line Vinyl Plus 800 et desigsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402605

Purus Line Vinyl Plus 900 et desigsluk med

75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

NRF 3402606

Purus Line Vinyl Plus 1000 et desigsluk med 75 mm gavlutløp for installasjon i trebjelkelag eller støpt gulv. Sluket leveres med iuttakbar vannlås NOOD, rustfi klemramme og monteringskit for støpt gulv. Vannlåse NOOD hindrer luktspredning selv om vannlåsen tørker ut. Monteringskinner for trebjelkelag kjøpes separat. Designsluket bør monteres 300mm fra vegg.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3402602
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå

Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402603
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402604
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm

Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402605
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme uten rist
NRF nummer	3402606
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s

Uttaksdimensjon

Ø75 mm

Vare farge

Grå

Versjon

Med ramme uten rist