

## NRF 3386019



Purus PRO Line Chess 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386027

Purus PRO Line Chess 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386035

Purus PRO Line Chess 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386043

Purus PRO Line Chess 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386051

Purus PRO Line Chess 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386058

Purus PRO Line Chess 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3386019
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3386027
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm

<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386035
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386043
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s

<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386051
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386058
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200

**Trykk  
Strømningstemp**

0,6 l/s

**Uttaksdimensjon**

Ø50 mm

**Vare farge**

Grå

**Versjon**

Med ramme og rist

