

NRF 3386019



Purus PRO Line Chess 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386027

Purus PRO Line Chess 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386035

Purus PRO Line Chess 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386043

Purus PRO Line Chess 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386051

Purus PRO Line Chess 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386058

Purus PRO Line Chess 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386019
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3386027
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm

Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386035
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386043
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s

Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386051
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386058
Funksjon	Lavt sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200

**Trykk
Strømningstemp**

0,6 l/s

Uttaksdimensjon

Ø50 mm

Vare farge

Grå

Versjon

Med ramme og rist

