

## NRF 3386015

Purus PRO Line Chess 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



## NRF 3386023

Purus PRO Line Chess 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386031

Purus PRO Line Chess 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386038

Purus PRO Line Chess 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386046

Purus PRO Line Chess 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386054

Purus PRO Line Chess 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3386015
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3386023
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm

<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386031
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386038
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s

<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386046
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386054
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200

**Trykk  
Strømningstemp**

0,8 l/s

**Uttaksdimensjon**

Ø50 mm

**Vare farge**

Grå

**Versjon**

Med ramme og rist

