

## NRF 3386014

Purus PRO Line Chess 600 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



## NRF 3386022

Purus PRO Line Chess 700 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386029

Purus PRO Line Chess 800 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386037

Purus PRO Line Chess 900 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386045

Purus PRO Line Chess 1000 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386053

Purus PRO Line Chess 1200 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, designrist Chess, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## Spesifikasjoner

<b>Størrelse</b>	600
<b>NRF nummer</b>	3386014
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,1 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp

<b>Størrelse</b>	700
<b>NRF nummer</b>	3386022
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,1 l/s

<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Størrelse</b>	800
<b>NRF nummer</b>	3386029
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,1 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Størrelse</b>	900
<b>NRF nummer</b>	3386037
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå

<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,1 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Størrelse</b>	1000
<b>NRF nummer</b>	3386045
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Trykk Strømningstemp</b>	1,1 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø75 mm
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Størrelse</b>	1200
<b>NRF nummer</b>	3386053
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

**Vare farge**

Grå

**Trykk  
Strømningstemp**

1,1 l/s

**Uttaksdimensjon**

Ø75 mm

**Funksjon**

Sideutløp