

## NRF 3386074



Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386082

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386089

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386097

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

**NRF 3386105**

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

**NRF 3386113**

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## Spesifikasjoner

**NRF nummer**

3386074

<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,9 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø40 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3386082
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,9 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø40 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3386089
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,9 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø40 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

<b>NRF nummer</b>	3386097
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,9 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø40 mm
<b>Vare farge</b>	Grå

<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386105
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,9 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø40 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386113
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,9 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø40 mm

**Vare farge**

Grå

**Versjon**

Med ramme og rist

