

NRF 3386072

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



NRF 3386079

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386087

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386095

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386103

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386111

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 50 mm gavlutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på

gulv.

Spesifikasjoner

Størrelse	600
NRF nummer	3386072
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	700
NRF nummer	3386079
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk	0,8 l/s

Strømningstemp	
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	800
NRF nummer	3386087
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	900
NRF nummer	3386095
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist

Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1000
NRF nummer	3386103
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1200
NRF nummer	3386111
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser

Versjon Med ramme og rist

Vare farge Grå

**Trykk
Strømningstemp** 0,8 l/s

Uttaksdimensjon Ø50 mm

Funksjon Gavlutløp