

## NRF 3386068

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



## NRF 3386076

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386092

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386107

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386099

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386084

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes

for montering fritt på gulv.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3386068
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386076
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s

<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386092
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386107
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1200

<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386099
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,8 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386084
<b>Funksjon</b>	Sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301

**Størrelse**

800

**Trykk  
Strømningstemp**

0,8 l/s

**Uttaksdimensjon**

Ø50 mm

**Vare farge**

Grå

**Versjon**

Med ramme og rist

