

## NRF 3386068

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



## NRF 3386073

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386076

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386081

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386092

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386096

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386104

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386107

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386112

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil

vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

#### NRF 3386099

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

#### NRF 3386088

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

#### NRF 3386084

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer

spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## Spesifikasjoner

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Størrelse</b>                | 600                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386068                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 600                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386073                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 700                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386076                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 700                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386081                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 900                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386092                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 900                            |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386096                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 1000                           |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386104                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 1200                           |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386107                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |



|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 1200                           |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386112                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |
| <b>Størrelse</b>                | 1000                           |
| <b>NRF nummer</b>               | 3386099                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Størrelse</b>        | 800        |
| <b>NRF nummer</b>       | 3386088    |
| <b>Gulvkonstruksjon</b> | Betong/tre |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Størrelse</b>  | 800     |
| <b>NRF nummer</b> | 3386084 |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gulvkonstruksjon</b>         | Betong/tre                     |
| <b>Materiale</b>                | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>                | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>                  | Med ramme og rist              |
| <b>Vare farge</b>               | Grå                            |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,8 l/s                        |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm                         |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp                      |