

NRF 3386068

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



NRF 3386076

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386092

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386107

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386099

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386084

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes

for montering fritt på gulv.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386068
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386076
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s

Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386092
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386107
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200

Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386099
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,8 l/s
Uttaksdimensjon	Ø50 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386084
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301

Størrelse

800

**Trykk
Strømningstemp**

0,8 l/s

Uttaksdimensjon

Ø50 mm

Vare farge

Grå

Versjon

Med ramme og rist

