

NRF 3386069

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



NRF 3386085

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386093

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386101

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386108

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386077

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes

for montering fritt på gulv.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386069
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386085
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s

Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386093
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386101
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000

Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386108
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386077
Funksjon	Bunnutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301

Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

