

NRF 3386069

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



NRF 3386085

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386093

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386101

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386108

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386077

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 75 mm bunnutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes

for montering fritt på gulv.

Spesifikasjoner

Størrelse	600
NRF nummer	3386069
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Størrelse	800
NRF nummer	3386085
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk	1,4 l/s

Strømningstemp	
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Størrelse	900
NRF nummer	3386093
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Størrelse	1000
NRF nummer	3386101
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist

Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Størrelse	1200
NRF nummer	3386108
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser
Versjon	Med ramme og rist
Vare farge	Grå
Trykk Strømningstemp	1,4 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Funksjon	Bunnutløp
Størrelse	700
NRF nummer	3386077
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Gulvdekke	Fliser

Versjon Med ramme og rist

Vare farge Grå

**Trykk
Strømningstemp** 1,4 l/s

Uttaksdimensjon Ø75 mm

Funksjon Bunnutløp