

NRF 3386067

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



NRF 3386075

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386083

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386091

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386098

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386106

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på

gulv.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386067
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	1,1 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386075
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	1,1 l/s

Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386083
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	1,1 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386091
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900

Trykk Strømningstemp	1,1 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386098
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	1,1 l/s
Uttaksdimensjon	Ø75 mm
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386106
Funksjon	Sideutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301

Størrelse

1200

**Trykk
Strømningstemp**

1,1 l/s

Uttaksdimensjon

Ø75 mm

Vare farge

Grå

Versjon

Med ramme og rist

