

NRF 3386067

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.



NRF 3386075

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386083

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386091

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386098

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386106

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 75 mm sideutløp for installasjon i betong eller trebjelkelagsgulv. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på

gulv.

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Størrelse | 600 |
| NRF nummer | 3386067 |
| Gulvkonstruksjon | Betong/tre |
| Materiale | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Versjon | Med ramme og rist |
| Vare farge | Grå |
| Trykk Strømningstemp | 1,1 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø75 mm |
| Funksjon | Sideutløp |
| Størrelse | 700 |
| NRF nummer | 3386075 |
| Gulvkonstruksjon | Betong/tre |
| Materiale | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Versjon | Med ramme og rist |
| Vare farge | Grå |
| Trykk | 1,1 l/s |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Strømningstemp | |
| Uttaksdimensjon | Ø75 mm |
| Funksjon | Sideutløp |
| Størrelse | 800 |
| NRF nummer | 3386083 |
| Gulvkonstruksjon | Betong/tre |
| Materiale | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Versjon | Med ramme og rist |
| Vare farge | Grå |
| Trykk Strømningstemp | 1,1 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø75 mm |
| Funksjon | Sideutløp |
| Størrelse | 900 |
| NRF nummer | 3386091 |
| Gulvkonstruksjon | Betong/tre |
| Materiale | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Versjon | Med ramme og rist |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Vare farge | Grå |
| Trykk Strømningstemp | 1,1 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø75 mm |
| Funksjon | Sideutløp |
| Størrelse | 1000 |
| NRF nummer | 3386098 |
| Gulvkonstruksjon | Betong/tre |
| Materiale | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| Gulvdekke | Fliser |
| Versjon | Med ramme og rist |
| Vare farge | Grå |
| Trykk Strømningstemp | 1,1 l/s |
| Uttaksdimensjon | Ø75 mm |
| Funksjon | Sideutløp |
| Størrelse | 1200 |
| NRF nummer | 3386106 |
| Gulvkonstruksjon | Betong/tre |
| Materiale | PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301 |
| Gulvdekke | Fliser |

Versjon Med ramme og rist

Vare farge Grå

**Trykk
Strømningstemp** 1,1 l/s

Uttaksdimensjon Ø75 mm

Funksjon Sideutløp