

## NRF 3386243



Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 600×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

## NRF 3386244

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 800×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

## NRF 3386245

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 900×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

## NRF 3386246

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 1000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

**NRF 3386248**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 1200×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

**NRF 3386251**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 1500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

**NRF 3386252**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i

betong,  
med gavlutløp og ristmål 2000×100 mm.  
Må kompletteres med rist tilpasset  
bruksområde, samt slukdel og vannlås av  
syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt F3 -  
betong/industribelegg (flytende) uten  
membranfeste

**NRF 3386253**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av  
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i  
betong,  
med gavlutløp og ristmål 2500×100 mm.  
Må kompletteres med rist tilpasset  
bruksområde, samt slukdel og vannlås av  
syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt F3 -  
betong/industribelegg (flytende) uten  
membranfeste

**NRF 3386247**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av  
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i  
betong,  
med gavlutløp og ristmål 1100×100 mm.  
Må kompletteres med rist tilpasset  
bruksområde, samt slukdel og vannlås av  
syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt F3 -  
betong/industribelegg (flytende) uten  
membranfeste

**NRF 3386249**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av  
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i  
betong,  
med gavlutløp og ristmål 1400×100 mm.  
Må kompletteres med rist tilpasset

bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt F3 -  
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

## Spesifikasjoner

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med gavlutløp og ristmål 600×100 mm.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

<b>Størrelse</b>	600×100
<b>NRF nummer</b>	3386243
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	66
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Størrelse</b>	800×100

<b>NRF nummer</b>	3386244
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	66
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp

<b>Størrelse</b>	900×100
<b>NRF nummer</b>	3386245
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	66
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt

<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Størrelse</b>	1000×100
<b>NRF nummer</b>	3386246
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	66
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Størrelse</b>	1200×100
<b>NRF nummer</b>	3386248
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	71

<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp

**Størrelse** 1500×100

**NRF nummer** 3386251

**Gulvkonstruksjon** Betonggulv

**Materiale** Syrefast rustfritt stål 1.4404

**Gulvdekke** Betong

**Konstruksjonshøyde** 71

**Flate** Beiset

**Versjon** Ikke glem gitteret/utløpshuset

**Vare farge** Rustfritt

**Uttaksdimensjon** Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

**Funksjon** Gavlutløp

**Størrelse** 2000×100

**NRF nummer** 3386252

**Gulvkonstruksjon** Betonggulv

<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	76
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp

<b>Størrelse</b>	2500×100
<b>NRF nummer</b>	3386253

<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
-------------------------	------------

<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	76
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp



<b>Størrelse</b>	1100×100
<b>NRF nummer</b>	3386247
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	71
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp

<b>Størrelse</b>	1400×100
<b>NRF nummer</b>	3386249
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Konstruksjonshøyde</b>	71
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

**Vare farge**

Rustfritt

**Uttaksdimensjon**

Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

**Funksjon**

Gavlutløp