



NRF 3386254

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 600×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3386255

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 800×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3386257

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3386259

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1200×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3386262

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3386263

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 2000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3386264

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i

betong,
med midtutløp og ristmål 2500×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten
membranfeste

NRF 3386256

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 900×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten
membranfeste

NRF 3386258

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 1100×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten
membranfeste

NRF 3386261

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 1400×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset

bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Størrelse | 600×100 |
| NRF nummer | 3386254 |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Betong |
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Funksjon | Midtutløp |
| Størrelse | 800×100 |
| NRF nummer | 3386255 |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Betong |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Funksjon | Midtutløp |

| | |
|-------------------|----------|
| Størrelse | 1000×100 |
| NRF nummer | 3386257 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |

| | |
|------------------|--------|
| Gulvdekke | Betong |
|------------------|--------|

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Funksjon | Midtutløp |

| | |
|-------------------|----------|
| Størrelse | 1200×100 |
| NRF nummer | 3386259 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Betong |
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Funksjon | Midtutløp |

| | |
|-------------------|----------|
| Størrelse | 1500×100 |
| NRF nummer | 3386262 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Betong |
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Funksjon | Midtutløp |
| Størrelse | 2000×100 |
| NRF nummer | 3386263 |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Betong |
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Funksjon | Midtutløp |
| Størrelse | 2500×100 |
| NRF nummer | 3386264 |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Betong |
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Funksjon | Midtutløp |

| | |
|------------------|---------|
| Størrelse | 900×100 |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|---------|
| NRF nummer | 3386256 |
|-------------------|---------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
|-------------------------|------------|

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
|------------------|--------------------------------|

| | |
|------------------|--------|
| Gulvdekke | Betong |
|------------------|--------|

| | |
|---------------------------|----|
| Konstruksjonshøyde | 52 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------|--------|
| Flate | Beiset |
|--------------|--------|

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
|----------------|--------------------------------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Vare farge | Rustfritt |
|-------------------|-----------|

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
|------------------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Funksjon | Midtutløp |
|-----------------|-----------|

| | |
|------------------|----------|
| Størrelse | 1100×100 |
|------------------|----------|

| | |
|-------------------|---------|
| NRF nummer | 3386258 |
|-------------------|---------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
|-------------------------|------------|

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
|------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gulvdekke | Betong |
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Funksjon | Midtutløp |
| Størrelse | 1400×100 |
| NRF nummer | 3386261 |
| Gulvkonstruksjon | Betonggulv |
| Materiale | Syrefast rustfritt stål 1.4404 |
| Gulvdekke | Betong |
| Konstruksjonshøyde | 52 |
| Flate | Beiset |
| Versjon | Ikke glem gitteret/utløpshuset |
| Vare farge | Rustfritt |
| Uttaksdimensjon | Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| Funksjon | Midtutløp |