

NRF 3386265



Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 600×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386266

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 800×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386268

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 1000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386271

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av

syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1200×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386273

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 1500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386274

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 2000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386275

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med gavlutløp og ristmål 2500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386267

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 900×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flense

NRF 3386269

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 1100×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386272

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med gavlutløp og ristmål 1400×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

Størrelse	600×100
NRF nummer	3386265
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	66
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp

Størrelse	800×100
NRF nummer	3386266
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	66
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1000×100
NRF nummer	3386268
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	66
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1200×100
NRF nummer	3386271
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy

Konstruksjonshøyde	71
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1500×100
NRF nummer	3386273
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	71
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	2000×100
NRF nummer	3386274

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	76
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp

Størrelse	2500×100
NRF nummer	3386275
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	76
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	900×100
NRF nummer	3386267
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	66
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1100×100
NRF nummer	3386269
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	71
Flate	Beiset

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp
Størrelse	1400×100
NRF nummer	3386272
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	71
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Gavlutløp