

NRF 3386278

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 900×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens



NRF 3386281

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1100×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386283

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1400×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

Spesifikasjoner

Størrelse

900×100

NRF nummer	3386278
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	1100×100
NRF nummer	3386281
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt

Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp
Størrelse	1400×100
NRF nummer	3386283
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp