

NRF 3386276



Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 600×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386277

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 800×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386279

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386282

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av

syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med midtutløp og ristmål 1200×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386284

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med midtutløp og ristmål 1500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386285

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med midtutløp og ristmål 2000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386286

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med midtutløp og ristmål 2500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

Spesifikasjoner

Størrelse	600×100
NRF nummer	3386276
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp
Størrelse	800×100
NRF nummer	3386277
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52

Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	1000×100
------------------	----------

NRF nummer	3386279
-------------------	---------

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
-------------------------	------------

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
------------------	--------------------------------

Gulvdekke	Epoksy
------------------	--------

Konstruksjonshøyde	52
---------------------------	----

Flate	Beiset
--------------	--------

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
----------------	--------------------------------

Vare farge	Rustfritt
-------------------	-----------

Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
------------------------	-----------------------------

Funksjon	Midtutløp
-----------------	-----------

Størrelse	1200×100
------------------	----------

NRF nummer	3386282
-------------------	---------

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
-------------------------	------------

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	1500×100
NRF nummer	3386284

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
-------------------------	------------

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	2000×100
NRF nummer	3386285
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	2500×100
NRF nummer	3386286
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Vare farge

Rustfritt

Uttaksdimensjon

Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funksjon

Midtutløp