

## NRF 3386276

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 600×100 mm.

Må kompletteres med rist tilpasset

bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens



## NRF 3386277

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 800×100 mm.

Må kompletteres med rist tilpasset

bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

## NRF 3386279

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 1000×100 mm.

Må kompletteres med rist tilpasset

bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

## NRF 3386282

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av

syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,  
med midtutløp og ristmål 1200×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

**NRF 3386284**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,  
med midtutløp og ristmål 1500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

**NRF 3386285**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,  
med midtutløp og ristmål 2000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

**NRF 3386286**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,  
med midtutløp og ristmål 2500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386278

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 900×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386281

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1100×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

NRF 3386283

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1400×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt EP - epoxygulv for fylling over flens

<b>NRF nummer</b>	3386276
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	600×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386277
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	800×100 mm

<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386279
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1000×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386282
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv

<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1200×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386284
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv

<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1500×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386285
<b>Flate</b>	Beiset

<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	2000×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386286
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	2500×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt

<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386278
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	900×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386281
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404



<b>Størrelse</b>	1100×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386283
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1400×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

