

NRF 3386343

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 600×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens



NRF 3386344

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 800×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386345

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 900×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386346

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1000×100 mm.

Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386347

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 1100×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386348

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 1200×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386349

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 1400×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386351

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386352

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 2000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386353

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 2500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

Størrelse	600×100
NRF nummer	3386343
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	800×100
NRF nummer	3386344
Gulvkonstruksjon	Betonggulv

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
------------------	--------------------------------

Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	900×100
------------------	---------

NRF nummer	3386345
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	1000×100
------------------	----------

NRF nummer	3386346
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt

Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp
Størrelse	1100×100
NRF nummer	3386347
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp
Størrelse	1200×100
NRF nummer	3386348
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52

Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse 1400×100

NRF nummer 3386349

Gulvkonstruksjon Betonggulv

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404

Gulvdekke Fliser

Konstruksjonshøyde 52

Flate Beiset

Versjon Ikke glem gitteret/utløpshuset

Vare farge Rustfritt

Uttaksdimensjon Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funksjon Midtutløp

Størrelse 1500×100

NRF nummer 3386351

Gulvkonstruksjon Betonggulv

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	2000×100
NRF nummer	3386352

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
-------------------------	------------

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	2500×100
NRF nummer	3386353
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Fliser
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp