

NRF 3386343

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 600×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens



NRF 3386344

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 800×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386345

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 900×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386346

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1000×100 mm.

Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386347

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 1100×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386348

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 1200×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386349

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i
betong,
med midtutløp og ristmål 1400×100 mm.
Må kompletteres med rist tilpasset
bruksområde, samt slukdel og vannlås av
syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386351

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386352

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 2000×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

NRF 3386353

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 2500×100 mm. Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386343
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	52
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	600×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer 3386344

Flate Beiset

Funksjon Midtutløp

Gulvdekke Fliser

Gulvkonstruksjon Betonggulv

Konstruksjonshøyde 52

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse 800×100 mm

Uttaksdimensjon Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Vare farge Rustfritt

Versjon Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer 3386345

Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	52
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	900×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386346
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	52
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3386347
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	52
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1100×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3386348
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	52

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1200×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer 3386349

Flate Beiset

Funksjon Midtutløp

Gulvdekke Fliser

Gulvkonstruksjon Betonggulv

Konstruksjonshøyde 52

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse 1400×100 mm

Uttaksdimensjon Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Vare farge Rustfritt

Versjon Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer 3386351

Flate Beiset

Funksjon Midtutløp

Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	52
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1500×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer 3386352

Flate Beiset

Funksjon Midtutløp

Gulvdekke Fliser

Gulvkonstruksjon Betonggulv

Konstruksjonshøyde 52

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse 2000×100 mm

Uttaksdimensjon Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Vare farge Rustfritt

Versjon Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386353
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	52
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

