

## NRF 3386354



Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med gavlutløp og ristmål 600×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

## NRF 3386355

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med gavlutløp og ristmål 800×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

## NRF 3386356

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med gavlutløp og ristmål 900×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

## NRF 3386357

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av

syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i  
betong,  
med gavlutløp og ristmål 100×100 mm.  
Inkludert Tile Insert overdel  
Må kompletteres med slukdel, vannlås og  
hårsil i syrefast stål.  
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile  
Insert

**NRF 3386358**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av  
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i  
betong,  
med gavlutløp og ristmål 1100×100 mm.  
Inkludert Tile Insert overdel  
Må kompletteres med slukdel, vannlås og  
hårsil i syrefast stål.  
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile  
Insert

**NRF 3386359**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av  
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i  
betong,  
med gavlutløp og ristmål 1200×100 mm.  
Inkludert Tile Insert overdel  
Må kompletteres med slukdel, vannlås og  
hårsil i syrefast stål.  
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile  
Insert

**NRF 3386361**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av  
syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i  
betong,  
med gavlutløp og ristmål 1400×100 mm.  
Inkludert Tile Insert overdel  
Må kompletteres med slukdel, vannlås og  
hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386362

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med gavlutløp og ristmål 1500×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386363

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med gavlutløp og ristmål 2000×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386364

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med gavlutløp og ristmål 2500×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

<b>NRF nummer</b>	3386354
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	68
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	600×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386355
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	68
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	800×100 mm

<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386356
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	68
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	900×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386357
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv

<b>Konstruksjonshøyde</b>	68
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1000×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386358
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv

<b>Konstruksjonshøyde</b>	73
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1100×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386359
<b>Flate</b>	Beiset

<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	73
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1200×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386361
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	73
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1400×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt

<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386362
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	73
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1500×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386363
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	78
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404



<b>Størrelse</b>	2000×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386364
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	78
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	2500×100 mm
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	68,3
800x100	802x101	68,3
900x100	902x101	68,3
1000x100	1002x101	68,3
1100x100	1102x101	73,3
1200x100	1202x101	73,3
1400x100	1402x101	73,3
1500x100	1502x101	73,3
2000x100	2002x101	78,3
2500x100	2502x101	78,3

