



NRF 3386365

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 600×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386366

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtlutløp og ristmål 800×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386367

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 900×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386368

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av

syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med midtutløp og ristmål 100×100 mm.
Inkludert Tile Insert overdel
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386369

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med midtutløp og ristmål 1100×100 mm.
Inkludert Tile Insert overdel
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386371

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med midtutløp og ristmål 1200×100 mm.
Inkludert Tile Insert overdel
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386372

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,
med midtutløp og ristmål 1400×100 mm.
Inkludert Tile Insert overdel
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386373

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 1500×100 mm. Inkludert Tile Insert overdel
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386374

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 2000×100 mm. Inkludert Tile Insert overdel
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386375

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med midtutløp og ristmål 2500×100 mm. Inkludert Tile Insert overdel
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF nummer	3386365
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	600×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386366
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	800×100 mm

Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3386367
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	900×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3386368
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv

Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386369
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv

Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1100×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386371
Flate	Beiset

Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1200×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386372
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1400×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3386373
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1500×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3386374
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse	2000×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3386375
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	54
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×100 mm
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x100	602x101
800x100	802x101
900x100	902x101
1000x100	1002x101
1100x100	1102x101
1200x100	1202x101
1400x100	1402x101
1500x100	1502x101
2000x100	2002x101
2500x100	2502x101

