

## NRF 3386365



Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 600×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

## NRF 3386366

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtlutløp og ristmål 800×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

## NRF 3386367

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 900×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

## NRF 3386368

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av

syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,  
med midtutløp og ristmål 100×100 mm.  
Inkludert Tile Insert overdel  
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.  
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

**NRF 3386369**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,  
med midtutløp og ristmål 1100×100 mm.  
Inkludert Tile Insert overdel  
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.  
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

**NRF 3386371**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,  
med midtutløp og ristmål 1200×100 mm.  
Inkludert Tile Insert overdel  
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.  
Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

**NRF 3386372**

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,  
med midtutløp og ristmål 1400×100 mm.  
Inkludert Tile Insert overdel  
Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386373

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 1500×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386374

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 2000×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

NRF 3386375

Purusrenne 100 er en smal gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong,

med midtutløp og ristmål 2500×100 mm.

Inkludert Tile Insert overdel

Må kompletteres med slukdel, vannlås og hårsil i syrefast stål.

Tilpasset toppsjikt Flisgulv med limflens Tile Insert

<b>Størrelse</b>	600×100
<b>NRF nummer</b>	3386365
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Midtutløp

<b>Størrelse</b>	800×100
<b>NRF nummer</b>	3386366
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Størrelse</b>	900×100
<b>NRF nummer</b>	3386367
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Størrelse</b>	1000×100
<b>NRF nummer</b>	3386368
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Fliser

<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Midtutløp

<b>Størrelse</b>	1100×100
<b>NRF nummer</b>	3386369

<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404

<b>Gulvdekke</b>	Fliser
------------------	--------

<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Midtutløp

<b>Størrelse</b>	1200×100
<b>NRF nummer</b>	3386371

<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Midtutløp

<b>Størrelse</b>	1400×100
<b>NRF nummer</b>	3386372
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Størrelse</b>	1500×100
<b>NRF nummer</b>	3386373
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Størrelse</b>	2000×100
<b>NRF nummer</b>	3386374
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
<b>Flate</b>	Beiset



<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Funksjon</b>	Midtutløp

<b>Størrelse</b>	2500×100
------------------	----------

<b>NRF nummer</b>	3386375
-------------------	---------

<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
-------------------------	------------

<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
------------------	--------------------------------

<b>Gulvdekke</b>	Fliser
------------------	--------

<b>Konstruksjonshøyde</b>	54
---------------------------	----

<b>Flate</b>	Beiset
--------------	--------

<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
----------------	--------------------------------

<b>Vare farge</b>	Rustfritt
-------------------	-----------

<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
------------------------	-----------------------------

<b>Funksjon</b>	Midtutløp
-----------------	-----------