

NRF 3386202



Purusrenne 100 modul 50-65 L = 1000 mm er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386203

Purusrenne 100 modul 65-80 L = 1000 mm er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386204

Purusrenne 100 modul 80-95 L = 1000 mm er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen

med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386205

Purusrenne 100 modul 95-110 L = 1000 mm er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386202
Flate	Beiset
Funksjon	Med fall
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret

NRF nummer	3386203
Flate	Beiset
Funksjon	Med fall
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret

NRF nummer	3386204
Flate	Beiset
Funksjon	Med fall
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret

NRF nummer	3386205
Flate	Beiset

Funksjon	Med fall
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret

