

## NRF 3386206



Purusrenne 100 modul 50-65 L = 2500 mm er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

## NRF 3386207

Purusrenne 100 modul 65-80 L = 2500 mm er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

## NRF 3386208

Purusrenne 100 modul 80-95 L = 2500 mm er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen

med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

NRF 3386209

Purusrenne 100 modul 95-110 L = 2500 mm er en smal modulbasert kanalrenne av syrefast stål EN 1.4404 for innstøping i betong. Modulen har intrigert fall med tilkoblings flenser tilpasset de ulike modulene i systemet. Kompletteres med rist tilpasset bruksområde og kobles sammen med systemets brønnhus. Purusrenne 100 modul er hygienisk tilpasset. Flensehøyden er 129 mm utvendig og er lik på alle modulene. Bolter og pakninger følger med. Tilpasset toppsjikt for betong, epoxy og hardplast gulvtyper uten membranfeste

## Spesifikasjoner

<b>Størrelse</b>	2500×100
<b>NRF nummer</b>	3386206
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Funksjon</b>	Med fall

<b>Størrelse</b>	2500×100
<b>NRF nummer</b>	3386207
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Funksjon</b>	Med fall

<b>Størrelse</b>	2500×100
<b>NRF nummer</b>	3386208
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Gulvdekke</b>	Betong
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Funksjon</b>	Med fall

<b>Størrelse</b>	2500×100
<b>NRF nummer</b>	3386209

**Gulvkonstruksjon**

Betonggulv

**Materiale**

Syrefast rustfritt stål 1.4404

**Gulvdekke**

Betong

**Flate**

Beiset

**Versjon**

Ikke glem gitteret

**Vare farge**

Rustfritt

**Funksjon**

Med fall