

NRF 3386121

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning



NRF 3386122

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

NRF 3386123

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

Spesifikasjoner

Størrelse

800×150

NRF nummer

3386121

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp

Størrelse	1000×150
NRF nummer	3386122
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funksjon	Midtutløp
Størrelse	1200×150
NRF nummer	3386123
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Gulvdekke	Epoksy
Konstruksjonshøyde	52
Flate	Beiset
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
Vare farge	Rustfritt
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funksjon	Midtutløp