

## NRF 3386121

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning



## NRF 3386122

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

## NRF 3386123

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har midtutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

## NRF 1387268

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med

slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

**NRF 1387272**

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

**NRF 1387269**

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

**NRF 1387270**

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

**NRF 1387271**

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

**NRF 1387273**

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

**NRF 1387274**

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

**NRF 1387275**

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

NRF 1387276

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset epoxygulv (EP). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg), M125 (12500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning

### Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3386121
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	800×150
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3386122
<b>Flate</b>	Beiset

<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1000×150
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3386123
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1200×150
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt

<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	1387268
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	500×100
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	1387272
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404

<b>Størrelse</b>	1300×150
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

**NRF nummer** 1387269

**Flate** Beiset

**Funksjon** Midtutløp

**Gulvdekke** Epoksy

**Gulvkonstruksjon** Betonggulv

**Konstruksjonshøyde** 52

**Materiale** Syrefast rustfritt stål 1.4404

**Størrelse** 600×150

**Uttaksdimensjon** Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

**Vare farge** Rustfritt

**Versjon** Ikke glem gitteret/utløpshuset

**NRF nummer** 1387270

**Flate** Beiset

**Funksjon** Midtutløp

**Gulvdekke** Epoksy

<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	900×150
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

**NRF nummer** 1387271

**Flate** Beiset

**Funksjon** Midtutløp

**Gulvdekke** Epoksy

**Gulvkonstruksjon** Betonggulv

**Konstruksjonshøyde** 52

**Materiale** Syrefast rustfritt stål 1.4404

**Størrelse** 1100×150

**Uttaksdimensjon** Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

**Vare farge** Rustfritt

**Versjon** Ikke glem gitteret/utløpshuset

**NRF nummer** 1387273



<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1400×150
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	1387274
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	1500×150
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	1387275
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfritt stål 1.4404
<b>Størrelse</b>	2000×150
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	1387276
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Midtutløp
<b>Gulvdekke</b>	Epoksy
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	52

**Materiale**

Syrefast rustfritt stål 1.4404

**Størrelse**

2500×150

**Uttaksdimensjon**

Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

**Vare farge**

Rustfritt

**Versjon**

Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

