

NRF 3386131

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.



NRF 3386132

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 3386133

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387313

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med

slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387317

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387314

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387315

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387316

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387318

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387319

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387320

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

NRF 1387321

Purusrenne 150 er en gulvrenne produsert i syrefast rustfritt stål for installasjon i støpt gulv. Gulvrennen har gavlutløp og er tilpasset vinylgulv (BE). Kompletter med slukdel av plast eller syrefast rustfritt stål og rist for høyere belastningsklasser L15 (1500 kg) eller rist for K3 (300kg) belastning.

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386131
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	66
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	800×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	3386132
Flate	Beiset

Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	66
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3386133
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	71
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1200×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	1387313
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	66
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	500×100
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	1387317
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	71
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse	1300×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer 1387314

Flate Beiset

Funksjon Gavlutløp

Gulvdekke Vinyl

Gulvkonstruksjon Betonggulv

Konstruksjonshøyde 66

Materiale Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse 600×150

Uttaksdimensjon Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Vare farge Rustfritt

Versjon Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer 1387315

Flate Beiset

Funksjon Gavlutløp

Gulvdekke Vinyl

Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	66
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	900×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387316
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	71
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1100×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387318
-------------------	---------

Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	71
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1400×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	1387319
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	71
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1500×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm

Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	1387320
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	76
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2000×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset
NRF nummer	1387321
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Vinyl
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	76

Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	2500×150
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø50, Ø75, Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

