



NRF 3384708

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3384717

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3384726

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1500×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 -
betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

NRF 3384731

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 2000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F3 - betong/industribelegg (flytende) uten membranfeste

Spesifikasjoner

NRF nummer	3384708
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	50
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	5 l
Størrelse	600×200
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3384717
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	50
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	9 l
Størrelse	1000×200
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3384726
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	50
Materiale	Rustfritt stål 1.4301

Strøm/Strømdata	11 l
Størrelse	1500×200
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3384731
Flate	Beiset
Funksjon	Midtutløp
Gulvdekke	Betong
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Konstruksjonshøyde	50
Materiale	Rustfritt stål 1.4301

Strøm/Strømdata	15 l
Størrelse	2000×200
Uttaksdimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)
600x200	603x203
1000x200	1003x203
1500x200	1503x203
2000x200	2003x203

