



## NRF 3385973

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

## NRF 3385977

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1000×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

## NRF 3385982

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1500×200 mm.

Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.

Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål

Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

## NRF 3385986

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast

stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 2000×200 mm.  
Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp.  
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål  
Tilpasset toppsjikt F2 - flisgulv med limflens

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3385973
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Flisgulv med limflens
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	75
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	6 l
<b>Størrelse</b>	600×200
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3385977
<b>Flate</b>	Beiset

<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Flisgulv med limflens
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	75
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	10 l
<b>Størrelse</b>	1000×200
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

<b>NRF nummer</b>	3385982
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Flisgulv med limflens
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	80
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	15 l
<b>Størrelse</b>	1500×200

<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset
<b>NRF nummer</b>	3385986
<b>Flate</b>	Beiset
<b>Funksjon</b>	Gavlutløp
<b>Gulvdekke</b>	Flisgulv med limflens
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betonggulv
<b>Konstruksjonshøyde</b>	85
<b>Materiale</b>	Rustfritt stål 1.4301
<b>Strøm/Strømdata</b>	20 l
<b>Størrelse</b>	2000×200
<b>Uttaksdimensjon</b>	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Vare farge</b>	Rustfritt
<b>Versjon</b>	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x200	603x203	75
1000x200	1003x203	75
1500x200	1503x203	80
2000x200	2003x203	85

